

軽量でコンパクトな高速回転形エアモータです。

- 本体質量に対して出力比が高く内部機構における可動部品点数は最小限度になっており、すべてのローターは前後をボール・ベアリングで保持されています。
- 減速機にはプラネタリィギアを採用しています。
- 接続ポートがモータハウジングの後部または側部に取付けられます。
- 正・逆回転形のエアモータです。



仕様

形式記号		項目	減速比	回転方向	最大出力時(0.5MPa時)				停止トルク N・m	起動トルク N・m	許容軸荷重		質量	
					出力 W	トルク N・m	回転数 R.P.M.	空気消費量 ℓ/min ANR			ラ ン グ 重 N	ス ラ ス ト 重 N	F 形 kg	L 形 kg
TAV1 -10	TAV1S-10	-	-	正 転	66.2	0.053	12000	190	0.115	0.069	49.0	49.0	0.41	0.54
	TAV1S-10 G005	1/5	-	正 転	66.2	0.265	2400	190	0.475	0.284	88.3	88.3	0.41	0.54
	TAV1R-10	-	-	正逆転	73.5	0.050	14000	210	0.108	0.065	39.2	39.2	0.41	0.54
	TAV1R-10 G005	1/5	-	正逆転	73.5	0.250	2800	210	0.461	0.277	78.5	78.5	0.41	0.54
TAV1 -20	TAV1S-20	-	-	正 転	147	0.127	11000	340	0.222	0.134	157	108	0.76	0.88
	TAV1S-20 G005	1/4.83	-	正 転	147	0.624	2250	340	1.07	0.642	235	177	0.76	0.88
	TAV1S-20 G023	1/23.3	-	正 転	147	2.96	475	340	5.16	3.10	412	216	0.90	1.02
	TAV1R-20	-	-	正逆転	132	0.115	11000	350	0.177	0.108	157	108	0.76	0.88
	TAV1R-20 G005	1/4.83	-	正逆転	132	0.562	2250	350	0.852	0.512	235	177	0.76	0.88
	TAV1R-20 G023	1/23.3	-	正逆転	132	2.66	475	350	4.11	2.47	412	216	0.90	1.02
TAV1 -45	TAV1S-45	-	-	正 転	331	0.316	10000	710	0.610	0.366	157	147	1.18	1.30
	TAV1S-45 G003	1/3.4	-	正 転	331	1.08	2940	710	2.08	1.24	245	235	1.18	1.30
	TAV1S-45 G005	1/5.56	-	正 転	331	1.76	1800	710	3.38	2.03	284	275	1.18	1.30
	TAV1S-45 G019	1/18.9	-	正 転	331	5.96	530	710	11.5	6.88	451	422	1.42	1.54
	TAV1S-45 G031	1/30.9	-	正 転	331	9.73	325	710	18.8	11.3	520	500	1.42	1.54
	TAV1R-45	-	-	正逆転	279	0.314	8500	560	0.536	0.322	167	157	1.18	1.30
	TAV1R-45 G003	1/3.4	-	正逆転	279	1.07	2500	560	1.82	1.09	255	235	1.18	1.30
	TAV1R-45 G005	1/5.56	-	正逆転	279	1.75	1530	560	2.98	1.78	294	284	1.18	1.30
	TAV1R-45 G019	1/18.9	-	正逆転	279	5.93	450	560	10.1	6.08	461	431	1.42	1.54
	TAV1R-45 G031	1/30.9	-	正逆転	279	9.71	275	560	16.6	9.90	539	510	1.42	1.54
	TAV1S-65	1/1	-	正 転	500	0.51	9300	1050	1.04	0.83	343	382	1.37	1.53
	TAV1S-65 G004	1/4	-	正 転	500	2.04	2325	1050	4.16	3.32	539	598	1.37	1.53
	TAV1S-65 G007	1/7.43	-	正 転	500	3.78	1250	1050	7.73	6.16	666	735	1.37	1.53
	TAV1S-65 G016	1/16	-	正 転	500	8.16	580	1050	16.64	13.28	843	941	2.41	2.57
TAV1 -65	TAV1S-65 G030	1/29.7	-	正 転	500	15.15	310	1050	30.89	24.65	1049	1166	2.41	2.57
	TAV1R-65	1/1	-	正逆転	360	0.54	6300	940	1.06	0.85	382	421	1.37	1.53
	TAV1R-65 G004	1/4	-	正逆転	360	2.16	1575	940	4.24	3.4	588	666	1.37	1.53
	TAV1R-65 G007	1/7.43	-	正逆転	360	4.0	840	940	7.88	6.31	745	823	1.37	1.53
	TAV1R-65 G016	1/16	-	正逆転	360	8.64	390	940	16.96	13.6	941	1058	2.41	2.57
	TAV1R-65 G030	1/29.7	-	正逆転	360	16.03	210	940	31.48	25.24	1176	1303	2.41	2.57


注) エアモータの性能値は、排気側の圧力を大気圧とした時の値です。

- 停止トルク：エアモータが回転している状態から負荷が増大すると回転数が直線的に減少し、負荷のトルクと釣り合った時にエアモータは停止します。この時のトルクを停止トルクと呼びます。

共通項目


- 使用流体：空気
- 定格圧力：0.5MPa
- 使用圧力範囲：0.3～0.7MPa
- 周囲温度：-10～+70
(ただし、凍結しない状態で使用のこと)
- 潤滑油：内部封入グリース...ダフニーエボネックス EP-No.1(出光興産)
エアライン給油...JIS K2213-1種 無添加タービン油ISO VG32 相当品
エアルブリケータによる給油が必要です。
- 連続使用：休止時間のない連続使用の場合は、最大出力時回転数70%以下の回転数で使用願います。
- 推奨回転数範囲：(0.3～1)×最大出力時回転数

許容軸荷重




性能曲線(減速比1:1の場合)


TAV1S-10




TAV1R-10




TAV1S-20




TAV1R-20




TAV1S-45




TAV1R-45



TAV1S-65



TAV1R-65




TAV1 -10

基本形

TAV1S-10 支持形式


TAV1S-10 支持形式 G005

減速比




フランジ形

TAV1 回転方向 -10F 減速比




フート形

TAV1 回転方向 -10L 減速比



正・逆転

TAV1R-10 支持形式 減速比



●供給時

Fポート.....正転(正回転)

Rポート.....逆転(逆回転)

注) 支持金具は図に示された支持金具取付け範囲内に取付けて使用してください。

●六角穴付ボルトは1～1.6N・mのトルクで締付けてください。


TAV1 -20

基本形

TAV1S-20 支持形式


TAV1S-20 支持形式 G005

減速比



TAV1S-20 支持形式 G023


減速比



注) 支持金具を取付けた場合、ポート位置が図の位置と異なる場合があります。


フランジ形

TAV1 回転方向 -20F 減速比




フート形

TAV1 回転方向 -20L 減速比



正・逆転

TAV1R-20 支持形式 減速比



●供給時

Fポート.....正転(左回転)

Rポート.....逆転(右回転)

注) 支持金具を取付けた場合、ポート位置が図の位置と異なる場合があります。


注) 支持金具は20～24N・mのトルクで締付けて使用してください。

TAV1 -20の支持金具取付けねじは左ねじです。
取付け・取外しの場合は特にご注意ください。


TAV1 -45

基本形

TAV1S-45 支持形式
 TAV1S-45 支持形式 G003
 TAV1S-45 支持形式 G005
 減速比




TAV1S-45 支持形式 G019
 TAV1S-45 支持形式 G031
 減速比




フランジ形

TAV1 回転方向 -45F 減速比




フート形

TAV1 回転方向 -45L 減速比



正・逆転

TAV1R-45 支持形式 減速比



●供給時

Fポート.....正転(左回転)

Rポート.....逆転(右回転)


注) 支持金具を取付けた場合、ポート位置が図の位置と異なる場合があります。

注) 支持金具は30~38N・mのトルクで締付けて使用してください。


TAV1 -65

基本形

TAV1S-65 支持形式
 TAV1S-65 支持形式 G004
 TAV1S-65 支持形式 G007
 減速比




TAV1S-65 支持形式 G016
 TAV1S-65 支持形式 G030
 減速比




フランジ形

TAV1 回転方向 -65F 減速比




フート形

TAV1 回転方向 -65L 減速比



正・逆転

TAV1R-65 支持形式 減速比



●供給時

Fポート.....正転(左回転)

Rポート.....逆転(右回転)

注) 支持金具を取付けた場合、ポート位置が図の位置と異なる場合があります。

注) 支持金具は30~38N・mのトルクで締付けて使用してください。